

## 2.2. MICHELIN Likw- und Off-Road-Reifen (Light Truck Reifen)

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	MICHELIN Profilbezeichnung	Normbetriebsmaße				Mindest- mitten- abstand (mm)	Folgen- breite (Zoll)		Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Reifenfülldruck (bar)																		
				Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)	Abrollum- fang (mm)	Statischer Höhenmesser (mm)				E=Einfach Z=Zwilling	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75		
Serie 75																													
16	215/75 R 16 CP	113Q	<sup>2</sup> AGILUS CAMPING	225	740	2206	332	243 249 255 260	5½J 6J* 6½J 7J		E Z	1150 2127	1264 2338	1376 2545	1484 2745	1592 2945	1696 3137	1800 3330	1902 3518	2004 3707	2104 3892	2202 4073	2300 4255						
	215/75 R 16 C	113/111R 113/111R	AGILUS + AGILUS ALPIN	225	740	2206	332	243 249 255 260	5½J 6J* 6½J 7J		E Z	1150 2180	1264 2396	1376 2608	1484 2812	1592 3016	1696 3216	1800 3412	1902 3608	2004 3796	2104 3988	2202 4172	2300 4360						
	215/75 R 16 C	116/114R 116/114R 116/114R	AGILUS + AGILUS ALPIN AGILUS X-ICE NORTH								E Z	1154 2180	1268 2396	1380 2604	1490 2812	1596 3016	1702 3216	1806 3412	1910 3604	2010 3796	2110 3984	2208 4172	2306 4356	2404 4536	2500 4720				
	225/75 R 16 CP	116Q	<sup>2</sup> AGILUS CAMPING	232	758	2254	338	257 263 268	6J* 6½J 7J		E Z	1250 2312	1374 2541	1496 2767	1614 2985	1730 3200	1844 3411	1958 3622	2068 3825	2178 4029	2286 4229	2394 4428	2500 4625						
	225/75 R 16 C	118/116R 118/116R	AGILUS + AGILUS X-ICE NORTH								E Z	1218 2308	1340 2536	1458 2760	1572 2980	1686 3192	1798 3404	1908 3612	2016 3820	2122 4020	2228 4220	2332 4416	2436 4612	2538 4808	2640 5000				
	225/75 R 16 C	121/120R 121/120R 121/120R	AGILUS + AGILUS ALPIN AGILUS X-ICE NORTH								E Z	1244 2404	1368 2640	1488 2876	1606 3100	1722 3324	1836 3544	1948 3764	2060 3976	2168 4188	2276 4396	2382 4600	2488 4804	2592 5004	2696 5204	2798 5404	2900 5600		
Serie 70																													
14	165/70 R 14 C	89/87R 89/87R	<sup>1</sup> AGILUS AGILUS X-ICE NORTH	177	598	1782	271	190 196	4½J 5J*		E Z	700 1316	770 1448	838 1576	904 1700	970 1820	1034 1944	1096 2060	1160 2180										
	195/70 R 15 C	98/96T	AGILUS 51	209	665	1985	300	220 226 232	5J 5½J 6J*		E Z	1016 1924	1116 2116	1216 2300	1312 2484	1406 2660	1500 2840												
15	195/70 R 15 C • mit Doppelmarkierung	98T (104/102R)	AGILUS ALPIN								E	784	860	936	1010	1084	1156	1226	1296	1364	1432	1500							
	195/70 R 15 C • mit Doppelmarkierung	104/102R (98T)	AGILUS ALPIN								E Z	940 1776	1032 1952	1124 2124	1212 2292	1300 2456	1386 2620	1472 2780	1554 2936	1638 3092	1718 3248	1800 3400							
	195/70 R 15 C	104/102R 104/102R	AGILUS + AGILUS X-ICE NORTH																										
	205/70 R 15 C	106/104R 106/104R	AGILUS + AGILUS ALPIN	217	681	2027	306	234 241 247	5½J 6J* 6½J		E Z	992 1880	1090 2064	1186 2248	1280 2424	1372 2600	1464 2772	1552 2944	1642 3108	1728 3276	1814 3436	1900 3600							
	215/70 R 15 CP	109Q	<sup>2</sup> AGILUS CAMPING	230	695	2069	311	243 249 255 260	5½J 6J 6½J* 7J		E Z	1030 1905	1132 2094	1232 2279	1330 2460	1426 2638	1520 2812	1612 2982	1704 3152	1794 3318	1884 3485	1972 3648	2060 3811						
	215/70 R 15 C	109/107R 109/107R 109/107S	AGILUS ALPIN AGILUS X-ICE NORTH AGILUS +								E Z	1076 2036	1182 2236	1286 2436	1388 2628	1488 2816	1586 3004	1684 3188	1780 3368	1874 3548	1966 3724	2060 3900							
225/70 R 15 CP	112Q	<sup>2</sup> AGILUS CAMPING	237	709	2112	317	257 263 268	6J 6½J* 7J		E Z	1120 2072	1232 2279	1340 2479	1446 2675	1550 2867	1652 3056	1754 3244	1854 3429	1952 3611	2048 3788	2144 3966	2240 4144							

Hinweis:

Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden Sie auf: [www.label-selector.michelinb2b.de](http://www.label-selector.michelinb2b.de)<sup>1</sup>ohne Abbildung<sup>2</sup>Reifen mit verstärkter Karkasse: Fülldruck 5,5 bar auf der Hinterachse von Wohnmobilen. Dies erfordert die Verwendung von Metallventilen. Fülldruck auf der Vorderachse siehe Tabelle.

\*Messfolge